Data sheet

valid from: 4/5/26



TP Threaded reducing nipple R PVC-U

d (inch)	d1 (inch)	PN (bar)	Code	SP	GP	Weight (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	O (mm)
½	⅜	16	**RV0NRF20A**	10		0.100	15.0	11.4	38	24
¾	½	16	**RV0NRF25B**	10		0.170	16.3	15.0	43	30
1	¾	16	**RV0NRF32C**	10		0.250	19.1	16.3	47	36
1 ¼	1	16	**RV0NRF40D**	150		0.044	21.4	19.1	56	46
1 ½	1 ¼	16	**RV0NRF50E**	100		0.049	21.4	21.4	58	50
2	1 ½	16	**RV0NRF63F**	130		0.081	25.7	21.4	62	65
2 ½	2	16	**RV0NRF75G**	110		0.137	30.2	25.7	73	80
3	2 ½	16	**RV0NRF90H**	50		0.207	33.3	30.2	82	95
4	3	16	**RV0NRF91I**	36		0.338	39.3	33.3	90	120

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: http://www.gfps.com