Data sheet

valid from: 4/6/26



TP Threaded cap Rp PVC-U

Rp (inch)	PN (bar)	Code	SP	GP	Weight (kg)	L (mm)	H (mm)	E (mm)
⅜	16	**RV0CAF160**	10		0.008	11.4	22.0	23
½	16	**RV0CAF200**	10		0.008	15.0	21.0	28
¾	16	**RV0CAF250**	10		0.010	16.3	23.0	34
1	16	**RV0CAF320**	10		0.020	19.1	26.0	42
1 ¼	16	**RV0CAF400**	160		0.036	21.4	29.0	51
1 ½	16	**RV0CAF500**	80		0.047	21.4	32.0	61
2	16	**RV0CAF630**	50		0.080	25.7	37.0	75
2 ½	16	**RV0CAF750**	90		0.188	30.2	50.0	89
3	16	**RV0CAF900**	60		0.269	33.3	53.0	103
4	16	**RV0CAF910**	34		0.424	39.3	59.0	130

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: http://www.gfps.com